



Armatyr för dammiga och fuktiga miljöer, parkeringsgarage etc.

D-märkt kapslad armatur IP 65. Stomme och kupa av polykarbonat. Frostad kupa. Kuplås av rostfritt stål. Löstagbara upphängningsbyglar med justerbart c/c avstånd +/-70 mm.

Anslutning via gavel. Som standard 3-fas överkoppling 2,5mm², vid ljusreglering 1-fas överkoppling.


Sensor tändar och släcker vid rörelse. Sensor TDC tändar vid rörelse för att sedan gå ner till 10%, släcker vid frånvaro efter 30 min.

Montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina.

ID 65 LED 10000 & 12000 är försedd med robust industridikon med hög tålighet mot spänningstoppar.

Finns i ett flertal utföranden beträffande styrning, montage och anslutning.

Livslängd L80 Ta25 60000h (B50)
ID 65 LED 10000 och 12000 har 100000h.
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | D | CE
Energiklass (LED modul): C, D



Löstagbara upphängningsbyglar




Linfäste



Snabbkoppling

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Linfästen (par)	9 550 30	79 550 30
Skyddsrummsbygel	9 550 26	79 104 29
Ställbar konsol, Låg par	9 550 19	79 104 43
Konsol 45/90 (par)	9 550 10	79 550 10
Konsol 45 (par)	9 550 11	-



Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
ID 65 LED 5000	5040	4 527 01	72 518 00	5250	4 527 03	72 518 01	1290	170	118	900	35	4
ID 65 LED 5000 TDC *	5040	4 527 05	72 518 02	5250	4 527 07	72 518 03	1290	170	118	900	35	4
ID 65 LED 5000 Sensor	5040	4 527 01-S	72 133 37	5250	4 527 03-S	72 133 38	1290	170	118	900	35	4,5
ID 65 LED 5000 Sensor TDC*	5040	4 527 05-S	72 133 41	5250	4 527 07-S	72 133 42	1290	170	118	900	35	4,5
ID 65 LED 7000	7020	4 527 13	72 133 29	7310	4 527 15	72 133 30	1590	170	118	1200	52	5
ID 65 LED 7000 TDC *	7020	4 527 17	72 133 31	7310	4 527 19	72 133 32	1590	170	118	1200	52	5
ID 65 LED 7000 Sensor	7020	4 527 21	72 133 33	7310	4 527 23	72 133 34	1590	170	118	1200	52	5
ID 65 LED 7000 Sensor TDC*	7020	4 527 25	72 133 35	7310	4 527 27	72 133 36	1590	170	118	1200	52	5
ID 65 LED 10000	10280	4 527 31	72 146 65	10710	4 527 32	72 146 66	1590	170	118	1200	69	5
ID 65 LED 10000 TDC*	10280	4 527 35	72 146 67	10710	4 527 37	72 146 68	1590	170	118	1200	69	5
ID 65 LED 12000	12120	4 527 41	72 162 56	12620	4 527 43	72 162 57	1590	170	118	1200	89	5
ID 65 LED 12000 TDC*	12120	4 527 45	72 162 58	12620	4 527 47	72 162 59	1590	170	118	1200	89	5

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.