

Armatyr för dammiga och fuktiga miljöer, parkeringsgarage etc.

D-märkt kapslad armatur IP 66. Stomme och kupa av polycarbonat. Kuplås av rostfritt stål. Löstagbara upphängningsbyglar med justerbart c/c avstånd +/-25 mm.

Montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina.

Anslutning via 5 polig snabbkoppling i varje gavel och med en intern överkoppling 5x2,5 mm². Extern kabeldiameter \varnothing 9-13.6mm. Detta gör att man inte behöver öppna armaturen vid montage.

IND är försedd med robust industridron med hög tålighet mot spänningstoppar.

Kan även levereras med dimbar driver.



Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | D | CE
Energiklass (LED modul): D



Snabbkoppling i varje gavel



Löstagbara upphängningsbyglar



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Linfästen (par)	9 550 30	79 550 30
Skyddsrummsbygel	9 550 26	79 104 29
Ställbar konsol, Låg par	9 550 19	79 104 43
Konsol 45/90 (par)	9 550 10	79 550 10
Konsol 45 (par)	9 550 11	-

Med standarddron

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
ID 66 PC 8000 830	7930	4 527 71	72 156 99	1577	86	93	1000	53	3,2
ID 66 PC 8000 840	8260	4 527 73	72 157 14	1577	86	93	1000	53	3,2
ID 66 PC 6500 830	6620	4 527 75	72 157 15	1577	86	93	1000	43	3,2
ID 66 PC 6500 840	6900	4 527 77	72 157 16	1577	86	93	1000	43	3,2
ID 66 PC 5000 830	4860	4 527 79	72 157 17	1277	86	93	700	31	2,9
ID 66 PC 5000 840	5060	4 527 81	72 157 18	1277	86	93	700	31	2,9

Med industridron

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
ID 66 PC IND 8000 830	7930	4 527 83	72 157 19	1577	86	93	1000	53	3,2
ID 66 PC IND 8000 840	8260	4 527 85	72 157 28	1577	86	93	1000	53	3,2
ID 66 PC IND 6500 830	6620	4 527 87	72 157 29	1577	86	93	1000	43	3,2
ID 66 PC IND 6500 840	6900	4 527 89	72 157 39	1577	86	93	1000	43	3,2
ID 66 PC IND 5000 830	4860	4 527 91	72 157 40	1277	86	93	700	31	2,9
ID 66 PC IND 5000 840	5060	4 527 93	72 157 67	1277	86	93	700	31	2,9