

Miljödeklaration

Produktnamn: Pollux LED		CE	IP 54	Total vikt:6,6 kg	
Innehållsdeklaration:			VIKT-%	ÅTERVINNING	
Stomme:	Gjuten aluminium	-	72,80	ja	
Reflektor	Metalliserad renaluminium	-	4,36	ja	
Tätningsring:	Mjukgjord PVC	-	0,10	ja	
Bricka:	Mjukgjord PVC	-	-	ja	
Ytbehandling:	Polyesterpulver	-	-	-	
Kåpa:	Polykarbonat	Halogenfri	6,16	ja	
LED modul:		-	0,15	ja	
Kabel, LED modul	Koppar, polyolefin	-	0,07	ja	
Driftdon:	Elektroniskt HF don, A2 klass	-	2,56	ja	
Ämne i driftdon:		Vikt -% /Driftdon			
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10%Ni antas		5,3440%			
Antimontrioxid		0,0010%			
Ferrit		0,7103%			
EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polym		0,1888%			
Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer,					
Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediyl]		0,1780%			
Polyetylenereftalat (PET)		0,3379%			
Bly		0,0011%			
Nickel		0,0010%			
Koppar		1,4056%			
Silikondioxid		0,2100%			
Tetrabromobisfenol-A, TBBA		0,0107%			
Polyvinylklorid, PVC,Ethene, chloro-,homopolymer		0,0086%			
EPDM synonym Eten-propen sampolymer		0,0322%			
Aluminoxid (Al2O3)		0,0204%			
Elektrolyt, ospecificerad		0,0365%			
Papper		0,0150%			
Glas		0,0011%			
Kopparlegering, ospecificerad		0,0901%			
Polyurethane		0,0215%			
Exopyharts		1,3700%			
Aluminiumlegering		0,1835%			
Skrudar etc:	Stål, 3- värdig förzinkning	-	0,91	ja	
Kopplingsplint:	Polykarbonat, mässing	Halogen- och kadmiumfri	0,71	ja	
Dragavlastning:	Polykarbonat	Halogenfri	0,11	ja	
Fästplåtar etc.:	Varmförzinkad plåt B500 Z100	-	6,33	ja	
Kylfläns:	Strängpressad aluminium	-	5,66	ja	
Kabelstrumpa:	Silikonglas	-	0,09	ja	
Tätningsring:	Silikon	-	-	-	
Internledning:	Koppar, polyolefin	Halogenfri	-	ja	
Säkring m. hållare:	Polykarbonat, mässing	Halogenfri	-	ja	

Ingående material och råvaror

Information om återvunnet material finns ej.

Tillverkning av varan

Vid tillverkning tillkommer det inga emissioner till mark luft och vatten. Det åtgår ca 18kW vid tillverkning. Restprodukterna som blir vid tillverkning sorteras och skickas på återvinning.

Transporter och emballage

Sluttillverkningen sker i Sverige. Transporter vid tillverkning sker främst med palltruck eller eltruck. Transporter vid distribution sker främst med lastbil. Produkten förpackas med wellkartong och krympfilm (PE).

Bruksskedet

Armaturens huvudsakliga miljöpåverkan kommer från energikonsumtionen under drift. Armaturen har en beräknad livslängd på 10år.

Avfall och rivning

Produkten är enkelt demonterbar. Armatur samt emballage är till mer än 50% återvinningsbar. Vid återvinning skall komponenterna sorteras, driftdonet skall klassas som elektronikavfall vid återvinning. Nokalux AB är medlem i REPA som samordnar återvinning av emballage samt EL-Kretsen för återvinning av våra armaturer och uppfyller därmed WEEE- och förpackningsdirektivet.

Leverantörsinformation

Nokalux AB

Sandviksvägen 1

670 10 Töcksfors

Tel 0573-296 50

Fax 0573-217 35

Org nr 556124-4939

www.nokalux.se

Företagsbeskrivning

Nokalux AB utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för offentliga miljöer.

Kontaktperson/ Dokumentutfärdare

Erik Kihlgren

erik.kihlgren@nokalux.se

0708-62 49 36