



Industriarmatur för dammiga och aggressiva miljöer, tvätthallar etc.

Kapslad armatur IP65 som uppfyller kraven för D-märkning. Stomme och kuplås av rostfritt stål (AISI 304). Härdat planglas.

Anslutning via gavel som standard försedd med 3-fas överkoppling 5x2,5 mm. Vid ljusreglering 1-fas överkoppling.



Montage dikt tak på väggkonsol, armaturskena eller på lina.

Försedd med robust industridon med hög tålighet mot spänningstoppar.

Reglerbar variant (TDC) för tryckknappstyrning, Dali samt inbyggd korridor funktion.

Livslängd L80 Ta25 80000h (B50)
MacAdams 3 SDCM CRI: >80

IP 65 | IK 08 | CE



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
Inox LED 5000 830	5380	6 602 60	72 135 46	1605	135	95	1395	66	6
Inox LED 5000 840	5550	6 602 62	72 135 47	1605	135	95	1395	66	6
Inox LED 5000 830 TDC *	5380	6 602 64	72 135 48	1605	135	95	1395	66	6
Inox LED 5000 840 TDC *	5550	6 602 66	72 135 49	1605	135	95	1395	66	6

* Försedd med amplituddimmad driver för Dali, tryckknappstyrning och korridorfunktion.