

Interiörarmatur för tak alternativt pendlad montage med eller utan uppljus.

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Yttergavlar i plast. Dubbel-paraboliskt metalliserat bländskydd (DP) med integrerad opalldiffusor.

**Takarmatur:** Införing i gavel eller centrum på armatur. Nyckelhåls-montage.


**Pendlad och uppljus armatur:** Levereras som standard med justerbar wirependel samt med monterad halogenfri anslutningsledning med jordad stickpropp 2,4m Variant finns med separat tändning (ST)

Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplitudimrad driver för Dali, tryckknappstyrning samt korridor-funktion. Pendlade armaturer försedd med anslutningsledning 5-ledare.

Kan förses med sensor och dragströmbrytare.

Livslängd L80 Ta25 60000h B50  
MacAdams 3 SDCM CRI: >80

IP 20 | CE



Pendlad med uppljus



Justerbart wireupphäng



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Bärskena för T-profil 600 med glidskruv	9 552 18	70 143 72
Clips M6 för T-profil	9 552 08	-

**Tak**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 4000	3940	1 545 10	70 149 55	4000	1 545 11	70 149 56	1193	101	73	1140	40	3,6
OfficeLED 4000 TDC *	3940	1 545 20	70 149 57	4000	1 545 21	70 149 58	1193	101	73	1140	40	3,6

**Pendlad**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED P 4000	3940	1 545 30	70 149 59	4000	1 545 31	70 149 60	1193	101	73	1140	40	3,6
OfficeLED P 4000 TDC *	3940	1 545 40	70 149 61	4000	1 545 41	70 149 62	1193	101	73	1140	40	3,6

**Pendlad uppljus**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 6000	6370	1 545 50	70 149 63	6500	1 545 51	70 149 64	1193	101	73	1140	63	4
OfficeLED 6000 TDC *	6370	1 545 60	70 149 65	6500	1 545 61	70 149 66	1193	101	73	1140	63	4

**Pendlad uppljus och nedljus med separat tändning**

Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm. lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
OfficeLED 6000 ST	6370	1 545 70	70 149 67	6500	1 545 71	70 149 68	1193	101	73	1140	63	4
OfficeLED 6000 ST TDC *	6370	1 545 80	70 149 69	6500	1 545 81	70 149 70	1193	101	73	1140	63	4

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappstyrning och korridorfunktion.