



IP 44 Kit



Avbärare för mjuka tak



Avbärarskiva

Downlight för infällt montage.

Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016. Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium.

Reflektor av frostad renaluminium (70°) för mjukare ljusbild. LED-modulen är monterad djupt inuti armaturen för effektiv avbländning.

Fästes i undertak med justerbara byglar. Vid montage i mjuka tak används avbärare.

Separerad komponentbox som standard.

Tillbehör såsom IP 44-utförande (upp till 3000lm) gör Nemo 9 användbar i många miljöer.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) även försedd med separat 2-ledare för styrning.




Kan erhållas i andra ljusflöden mot förfrågan.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): E

IP
44/21



LED
UTBYTBAR



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
IP 44 Kit 9	9 688 05	74 676 96
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva	9 665 41	75 011 50

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Nemo 9 LED 3000 830	3000	2 819 33	74 749 30	26	2,2
Nemo 9 LED 3000 840	3120	2 819 37	74 749 31	26	2,2
Nemo 9 LED 5000 830	4800	2 819 44	74 749 34	46	2,2
Nemo 9 LED 5000 840	5000	2 819 45	74 749 35	46	2,2
Nemo 9 LED 3000 830 TDC*	3000	2 819 39	74 749 32	26	2,2
Nemo 9 LED 3000 840 TDC*	3120	2 819 41	74 749 33	26	2,2
Nemo 9 LED 5000 830 TDC*	4800	2 819 50	74 749 36	46	2,2
Nemo 9 LED 5000 840 TDC*	5000	2 819 52	74 749 37	46	2,2

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.